



## KIT DE 4 CÁMARAS BULLET AHD & DVR

**AHD**  
1 MEGAPIXEL

**IP65**

**1 TB**  
HDD INCLUIDO

**HDMI**

**IR LED**

**iOS**

**ANDROID**

**ACCESO REMOTO  
EN EL CELULAR  
EN SEGUNDOS!**

## CARACTERÍSTICAS

- Compresión H.264
- Grabación y reproducción en tiempo real
- Vista en celular (Iphone, Android) sin configuración compleja (con código QR)
- Conexión USB2.0
- Opción multi lenguaje
- UPNP (integrado) y P2P
- Alto rendimiento y sensor de baja iluminación de color CMOS
- 24 lámparas infrarojas de Ø5mm para mejor visión nocturna
- Distancia de proyección nocturna de hasta 10m
- Lente por defecto de 3.6mm y 6mm opcional
- Compensación de contraluz automática

### CASAS



### OFICINAS




### ALMACENES



### TIENDAS



### PARQUEOS



### ESCUELAS



### HOTELES



### FÁBRICAS





## ESPECIFICACIONES DEL DVR

<b>DVR</b>	DVR híbrido	<b>Espacio de Video</b>	720P 20G /día*canal;
<b>Compresión de Video</b>	H.264 (Perfil Alto)	<b>Modo de Respaldo</b>	Audio: 691.2M /día*canal
<b>Capacidad Encode/Decode</b>	4*720P / 1*720P	<b>Video Input/Output</b>	Red , U-disk,
<b>Entrada Multi-Modo</b>	4* AHD-M (por defecto) 2*AHD-M & 2*Análogo 4*Análogo	<b>Audio Input/Output</b>	quemador USB y SATA
<b>Modo de Grabación</b>	manual>alarma>motion detection>timing	<b>Conexión de Red</b>	4ch BNC/1canal VGA, 1HDMI
<b>Reproducción</b>	1 canal	<b>Audio Input/Output</b>	1canal RCA
		<b>USB</b>	2* USB 2.0
		<b>HDD</b>	1*SATA (Max 4TB/per)
		<b>Fuente de Poder</b>	12V/2A

## ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA



<b>Cámara</b>	AHD	<b>Razón Ruido-Señal</b>	>58dB
<b>Sensor</b>	Sensor 1/4" AR0141 CMOS	<b>Iluminación Mínima</b>	Color: 0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux con IR B&W: 0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux con IR
<b>Resolución del Video</b>	1280*720	<b>Consumo de Energía</b>	<6W
<b>Sistema de Señal</b>	PAL /NTSC	<b>Temperatura</b>	-10 °C- 50 °C
<b>Pixeles</b>	PAL :1280(H)x800(V) NTSC :1280(H)x800(V)	<b>Humedad</b>	10% ~ 90%
<b>Lentes</b>	3.6mm/6mm	<b>Distancia de irradiación de lámparas infrarojas</b>	10m(exterior);15m(interior)
<b>Compensación Contraluz</b>	Auto	<b>Salida de Video</b>	1.0VP-P,75Ω
<b>Balance Blanco</b>	Auto	<b>Peso</b>	200g(N/W) 300g(G/W)
<b>Velocidad de disparo</b>	1/50(1/60) segundos a 1/10,000 segundos	<b>Dimensión</b>	Φ:62mm / L: 81mm / H: 43mm
<b>IR LED</b>	24 piezas LEDS Φ5		
<b>Cambio Día/Noche</b>	IR-CUT		

## CONTENIDO DEL PAQUETE

