BIO TRACK
By solux

CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL

BioAccess IP

Seguridad metálica para cada puerta.

Huella + tarjeta | Carcasa metálica | IP65 | Salida Wiegand



Marcaje registrado
Hace 3 segundos · Sede Principal

Descripción general

Cada puerta protegida, sin complicar la instalación.

BioAccessIP es un dispositivo diseñado para el control de acceso en puertas, con un diseño moderno y una sólida cobertura metálica que garantiza su protección y durabilidad. Maneja hasta 1.500 usuarios.

Su instalación y operación son extremadamente sencillas: todas las operaciones se guían con instrucciones audibles en español o inglés. Cada usuario valida con su huella o con una tarjeta de proximidad, cuyo lector ya viene incluido.

Permite el acceso solo en horarios predeterminados (ciertos días y horas) y por puerta. Su salida Wiegand lo convierte en lector auxiliar de otros equipos BioTrack, por ejemplo para controlar también la salida.

LO ESENCIAL

- Cobertura metálica
- Sonidos con voz
- Huella digital y tarjeta de proximidad
- USB y Red (TCP/IP)
- Protección IP65
- Salida Wiegand como lector auxiliar
- Lector de cristal sin membrana de silicón
- Botón anti-desmantelamiento

Carcasa metálica IP65
Resiste golpes, polvo y agua en accesos exigentes.

Huella o tarjeta
Lector de proximidad incluido en el equipo.

Salida Wiegand
Funciona como lector auxiliar de otros equipos BioTrack.

Anti-desmantelamiento
Dispara una alarma si el equipo se retira de la pared.

1.500 huellas digitales

10.000 tarjetas de proximidad

100.000 registros

ESPECIFICACIONES Y CONEXIÓN

Características

- **Cobertura metálica:** sólida, moderna y diseñada para durar.
- **Sonido:** operaciones guiadas con instrucciones de voz en español o inglés.
- **Verificación:** huella digital o tarjeta de proximidad con lector interno incluido.
- **Conexión:** red TCP/IP para cargar y descargar información desde la computadora.
- **Sin conexión:** puerto USB para cargar usuarios o descargar marcas con una memoria externa.
- **Horarios de acceso:** permita el paso solo ciertos días y horas, o solo en ciertas puertas.
- **Salida Wiegand:** conéctelo a otro equipo BioTrack para controlar entrada y salida.
- **Lector de cristal:** sin membrana de silicón (que se daña con facilidad), para una larga vida útil.
- **Anti-desmantelamiento:** botón trasero que activa una alarma si retiran el equipo.
- **Software:** incluye software de análisis de marcas; equipo, software y manuales en español e inglés.

Ficha técnica · BioAccess IP

Pantalla	No aplica
Teclado	Opcional (externo USB)
Capacidad	1.500 huellas · 10.000 tarjetas · 100.000 registros
Algoritmo	FRR 0,01 % · FAR 0,0001 %
Verificación	1:N (3.500 huellas por segundo)
Comunicación	TCP/IP · USB · Wiegand
Protección	IP65
Peso	1,15 kg
Dimensiones	70 × 145 × 35 mm
Ambiente	0 °C a 45 °C · humedad 20 % a 80 %

Diagrama de conexión



Accesorios adicionales

- MiniUPS de 4 horas
- Tarjetas de proximidad
- Accesorios para puertas

Conéctalo a BioAdmin Web

Las marcas de tu BioAccess IP llegan a la nube a través de BioConnect: horarios, incidencias y reportes en un solo panel, sin instalar servidores.

*Sujeto a validación del modelo.

1. **Marca** — Huella, rostro, tarjeta o clave.
2. **Calcula** — Horario, turno, tolerancia y horas extra.
3. **Reporta** — Tablero en vivo; Excel, PDF o CSV.
4. **Entrega** — La jornada lista para tu nómina.

sales@biotracksoftware.com
Ventas y demostraciones

soporte@biotracksoftware.com
Soporte · Lun a Vie 8:00 – 17:00

www.biotracksoftware.com
Funciones, compatibilidad y descargas

Miami · EE. UU.
Presencia en Latinoamérica y España

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Sin instalaciones | Centraliza tus bases de datos | 100 % en la nube

BioTrack puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios ofrecidos.