BIO TRACK By solux

ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE CON HUELLA

BioTime 2

Asistencia y acceso básico con Wi-Fi integrado.

Pantalla 2,8" · Lector Z-ID · Wi-Fi integrado · ADMS opcional



Marcaje registrado
Hace 3 segundos · Sede Principal

Descripción general

Marca con cualquier huella, seca, húmeda o áspera.

BioTime 2 es una terminal biométrica con pantalla a color de 2,8 pulgadas, diseñada para la gestión de tiempo y asistencia y aplicaciones de control de acceso básico.

Integra el lector de huella Z-ID, que logra un excelente reconocimiento incluso con huellas secas, húmedas o ásperas, y un módulo Wi-Fi interno para una comunicación conveniente.

Adminístrelo por TCP/IP, Wi-Fi, RS232/485 o USB. Su función de respaldo y recuperación evita la pérdida de información, y con ADMS (opcional) carga y sincroniza datos automáticamente vía HTTP.

LO ESENCIAL

- Carcasa de PVC de alta densidad
- Pantalla a color 2,8"
- Huella digital, clave y tarjeta
- USB-Host y Red (TCP/IP)
- Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado
- Control de acceso simple
- 3.000 huellas · 3.000 tarjetas
- 50.000 registros

Wi-Fi integrado
Banda 2,4 GHz, estándares IEEE 802.11 b/g/n.

Lector Z-ID
Excelente lectura con huellas secas o húmedas.

ADMS (opcional)
Sincronización automática de datos vía HTTP.

Respaldo USB
Respalda y recupera datos en modo standalone.

3.000 huellas digitales

3.000 tarjetas (opcional)

50.000 registros

ESPECIFICACIONES Y CONEXIÓN

Características

- **Wi-Fi:** módulo integrado en la banda 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n.
- **Z-ID:** excelente reconocimiento; funciona bien con huellas secas, húmedas y ásperas.
- **ADMS (opcional):** conecta, carga y copia datos automáticamente por red HTTP.
- **USB-Host:** respalda la información y la gestión cuando el equipo es standalone.
- **Administración:** vía RS232/485, TCP/IP y USB, con respaldo y recuperación de datos.
- **Funciones:** SMS, horario de verano, webserver, timbre programado, código de trabajo, autoservicio y entrada T9.
- **Acceso simple:** conecte cerradura eléctrica y botón de salida.

Ficha técnica · BioTime 2

Modelo	BIOTIME 2
Huellas	3.000
Tarjetas	3.000 (opcional) · RFID 125 kHz
Registros	50.000
Pantalla	Color 2,8"
Comunicación	TCP/IP · Wi-Fi · USB · RS232/485
Opcional	Tarjeta ID/IC · ADMS · impresora RS232
Alimentación	DC 12 V / 1,5 A
Ambiente	0 °C a 45 °C · humedad 20 % a 80 %
Dimensiones	185 × 137 × 38,2 mm

Configuración



Accesorios adicionales

- Tarjetas de proximidad
- Cerradura eléctrica
- Botón de salida
- Impresora externa RS232

Conéctalo a BioAdmin Web

Las marcas de tu BioTime 2 llegan a la nube a través de BioConnect: horarios, incidencias y reportes en un solo panel, sin instalar servidores.

*Sujeto a validación del modelo.

1. **Marca** — Huella, rostro, tarjeta o clave.
2. **Calcula** — Horario, turno, tolerancia y horas extra.
3. **Reporta** — Tablero en vivo; Excel, PDF o CSV.
4. **Entrega** — La jornada lista para tu nómina.

sales@biotracksoftware.com
Ventas y demostraciones

soporte@biotracksoftware.com
Soporte · Lun a Vie 8:00 – 17:00

www.biotracksoftware.com
Funciones, compatibilidad y descargas

Miami · EE. UU.
Presencia en Latinoamérica y España

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Sin instalaciones | Centraliza tus bases de datos | 100 % en la nube

BioTrack puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios ofrecidos.